

KIT VIDEOINTERFON IP PENTRU CASĂ

Kit videointerfon IP 7" cu cititor de cartele, card de memorie și aplicație

Kit pentru case și vile, cu acces pe cartelă la intrare. Postul de exterior din aluminiu are cameră Full HD și cititor de cartele, iar apelul se primește la monitor și pe telefon, prin Tuya / Smart Life. Înregistrările se salvează pe card de memorie.

- Monitor tactil 7", 1024 × 600 pixeli
- Cameră 1080p (2 MP), unghi 110°, vedere nocturnă
- Cititor de cartele IC/ID pe postul de exterior
- Apel video pe telefon prin Tuya / Smart Life (Wi-Fi 2,4 GHz)
- Foto și video la apel, pe card microSD de până la 128 GB
- Extensibil la 2 posturi și 4 monitoare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conținutul pachetului	post de exterior SKY-IP-P901, monitor SKY-IP-M75T Tuya, adaptor de alimentare, cabluri de conectare, suport de montaj, șuruburi, manual
Conectare	cablu de rețea CAT5 / CAT6, RJ45
Aplicație	Tuya / Smart Life (Android, iOS), Wi-Fi 2,4 GHz
Monitor – ecran	7" TFT LCD tactil, 1024 × 600 pixeli
Monitor – stocare	card microSD până la 128 GB (nu este inclus)
Monitor – alimentare	adaptor 12–24 V c.c. sau switch PoE 24 V; ≤ 500 mA
Monitor – dimensiuni	230 × 145 × 26 mm, montaj pe perete
Post – cameră	senzor CMOS 1/4", 1080p, 2 MP, unghi 110°
Post – acces	cititor de cartele IC/ID
Post – material	aliaj de aluminiu, panou acrilic
Post – alimentare	din monitor (12–15 V c.c.) sau switch PoE 24 V; < 5 W
Post – dimensiuni	165 × 90 × 28 mm, montaj aparent sau încastrat
Yale	două ieșiri de deschidere; yalele nu sunt incluse
Extindere	maximum 2 posturi de exterior și 4 monitoare
Greutate netă	1,45 kg

COMPATIBIL CU

Monitoare suplimentare SKY-IP-M75T Tuya

Cartele și taguri IC/ID 13,56 MHz

Yale electrice cu motor sau electromagnet

DE REȚINUT

Aplicația necesită conexiune Wi-Fi 2,4 GHz la monitor. Convorbirea și deschiderea ușii din monitor funcționează și fără internet.

Cartelele suplimentare, cardul microSD și yalele se comandă separat.