

Stație de exterior IP Skynex D33S

Stație de exterior pentru videointerfonie IP în clădiri de apartamente

Skynex D33S este o stație de exterior IP pentru sisteme de videointerfonie de bloc, proiectată pentru apelarea locatarilor, controlul accesului și integrarea cu monitoare interioare, stație de pază și centru de management.

Produsul include cameră video, afișaj LED segment, tastatură fizică, zonă pentru citirea cardurilor și difuzor integrat. Conectarea se face prin rețea IP, cu suport pentru cablu CAT5/CAT6 sau variantă pe 2 fire, în funcție de arhitectura sistemului.



Apelare locatari

Permite apelarea apartamentelor prin introducerea numărului de cameră, cu format adaptabil pentru blocuri sau ansambluri.

Apel pază / management

Prin codul 1000, stația poate apela stația de pază sau centrul de management PC.

Cameră 1080P

Cameră video 2 MP, cu unghi larg de vizualizare de 130°, potrivită pentru identificarea vizitatorilor.

Control acces

Deblocare prin card, parolă publică, parolă de locatar sau comandă din monitorul interior.

Scalabilitate

Fișa tehnică indică suport pentru până la 9999 gospodării / monitoare.

Construcție robustă

Carcasă din aliaj de aluminiu și butoane fizice metalice, pentru utilizare intensă la intrarea în clădire.

D33S este potrivită pentru blocuri și ansambluri rezidențiale unde este nevoie de o stație de exterior simplă, robustă și ușor de utilizat, cu tastatură fizică, carduri de acces și comunicație IP.

Servicii esențiale pentru utilizator și administrator

Serviciu	Beneficiu concret
Apel video către apartament	Vizitatorul poate apela locatarul direct de la intrarea în clădire.
Convorbire cu monitorul interior	Permite comunicare audio-video între stația de exterior și locuință.
Apel către pază / centru management	Codul 1000 permite contactarea rapidă a personalului de administrare sau pază.
Deschidere prin card	Locatarii pot utiliza carduri de acces autorizate pentru intrare.
Deschidere prin parolă publică	Acces rapid prin parolă de 6 cifre, dacă funcția este activată în sistem.
Deschidere prin parolă de locatar	Locatarul poate folosi codul camerei și parola setată pe monitorul interior.
Mesaje vocale și afișaj LED	Stația oferă feedback prin afișaj și mesaje vocale pentru apeluri, erori și deschidere.
Administrare tehnică	Permite verificarea adresei, IP-ului, versiunii software și a versiunii NetCfg.

Pentru locatari

- Acces simplu prin card sau parolă, fără cheie mecanică.
- Comunicare rapidă cu vizitatorii de la intrarea în clădire.
- Feedback clar pe afișaj: apel, linie ocupată, parolă greșită, ușă deschisă.

Pentru administratori / instalatori

- Configurare adresă stație, parolă administrator, volum sonerie, timp și dată.
- Integrare cu centru de management PC, stație de pază și emitent de carduri.
- Compatibilitate cu proiecte IP pe CAT5/CAT6 sau pe 2 fire, în funcție de echiparea sistemului.

Date tehnice principale

Caracteristică	Specificație
Model	D33S - stație de exterior IP pentru apartamente
Cameră	1080P, 2 MP, 1 cameră
Unghi vizualizare	130°
Afișaj	LED segment display
Butoane	Tastatură fizică metalică
Cititor card	Zonă de citire carduri; capacitate card IC nelimitată conform fișei
Comunicație	TCP/IP
Conectare	CAT5/CAT6 / 2 fire
Interfață Ethernet	RJ45
Alimentare	Switch PoE nestandard / sursă de alimentare
Tensiune de lucru	DC 12-15V
Curent de lucru	<= 500 mA
Temperatură de lucru	-40°C până la +70°C
Material	Carcasă aliaj aluminiu + metal
Dimensiuni exterioare	323 x 130 x 40 mm
Dimensiuni instalare	298 x 113 x 33 mm
Instalare	Montaj pe perete sau încastrat
Scalabilitate	Suport conectare până la 9999 gospodării / monitoare

Specificațiile pot varia în funcție de versiunea livrată și de configurația sistemului. Pentru predarea lucrării se recomandă testarea apelării, deblocării cu card, deblocării cu parolă, apelului către pază și funcționării în rețeaua IP a clădirii.