

# Monitor interior IP Skynex M72T

Monitor interior 7 inch pentru sistem de videointerfonie IP

Skynex M72T este un monitor interior IP pentru sisteme de videointerfonie, cu ecran tactil de 7 inch, proiectat pentru comunicare cu stația de exterior, monitorizare video, apeluri interne și controlul funcțiilor de siguranță ale locuinței.

Monitorul permite convorbire video, apel către centrul de management, monitorizarea stațiilor de exterior și a camerelor IP, consultarea istoricului de apeluri, mesajelor și alarmelor, precum și armarea/dezarmarea zonelor de securitate.



## ECRAN TACTIL 7 INCH

Ecran TFT LCD de 7 inch, rezoluție 1024 x 600, cu interfață tactilă pentru utilizare zilnică.

## VIDEO INTERCOM

Convorbire bidirecțională cu stația de exterior și cu alte monitoare interioare.

## APEL MANAGEMENT

Buton dedicat pentru apelarea centrului de management al clădirii.

## MONITORIZARE INTRARE

Monitorizare stație de exterior, unitate secundară de confirmare și camere IP configurate.

## ISTORIC ȘI MESAJE

Mesaje, apeluri, fotografii, mesaje lăsate de vizitatori și înregistrări de alarmă.

## SECURITATE LOCUINȚĂ

Armare/dezarmare rapidă și vizualizarea stării zonelor de securitate.

M72T este o soluție practică pentru locuințe și apartamente unde utilizatorul are nevoie de comunicare video cu intrarea, control acces, monitorizare și funcții de securitate într-un singur terminal interior.

Servicii esențiale pentru utilizator

| Serviciu                         | Beneficiu concret                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Convorbire cu stația de exterior | Utilizatorul poate vedea și vorbi cu vizitatorul înainte de a permite accesul.        |
| Apel între monitoare             | Permite apeluri room-to-room și apeluri către extensiile aceluiași apartament.        |
| Apel către management            | Legătură directă cu centrul de management al clădirii.                                |
| Telefon / agendă internă         | Stocarea contactelor și apelarea rapidă a camerelor sau locatarilor.                  |
| Monitorizare video               | Monitorizarea stației de exterior, a unității secundare și a camerelor IP adăugate.   |
| Captură foto                     | Salvarea fotografiilor realizate în timpul monitorizării.                             |
| Istoric apeluri și mesaje        | Vizualizare apeluri pierdute, primite, efectuate și mesaje transmise de management.   |
| Mesaje lăsate de vizitatori      | În cazul apelurilor fără răspuns, pot fi salvate mesaje foto/video ale vizitatorilor. |
| Securitate locuință              | Armare/dezarmare rapidă și vizualizarea stării celor 8 zone de securitate.            |

Confort pentru locatar

- Interfață tactilă cu pictograme pentru funcțiile principale.
- Setări de sonerie, volum, luminozitate, ecran de veghe, limbă, dată și oră.
- Control mai bun asupra apelurilor, mesajelor și evenimentelor de securitate.

Administrare și integrare

- Configurarea numărului de cameră, parolilor, unității secundare și camerelor IP.
- Conectare prin rețea IP pe cablu CAT5/CAT6.
- Montaj pe perete, alimentare prin switch PoE nestandard sau sursă DC 12-24V.

Date tehnice principale

| Caracteristică       | Specificație                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Model                | SKY-IP-M72T - monitor interior IP                  |
| Ecran                | 7 inch TFT LCD                                     |
| Rezoluție            | 1024 x 600 pixeli                                  |
| Sistem               | Linux                                              |
| Transmisie rețea     | TCP/IP                                             |
| Conectare            | Cablu de rețea CAT5/CAT6                           |
| Interfață Ethernet   | RJ45                                               |
| Material             | ABS plastic + panou acrilic + ecran tactil complet |
| Culoare              | Negru / alb / personalizat                         |
| Limbă                | Chineză / engleză / personalizat                   |
| Alimentare           | Switch PoE nestandard / sursă DC 12-24V            |
| Tensiune de lucru    | DC 12-24V                                          |
| Curent de lucru      | <= 500 mA                                          |
| Temperatură de lucru | -10°C până la +50°C                                |
| Dimensiuni           | 190 x 122 x 17 mm                                  |
| Instalare            | Montaj pe perete                                   |
| Greutate netă        | 0,37 kg                                            |

Specificațiile pot varia în funcție de versiunea livrată și de configurația sistemului. Pentru predarea lucrării se recomandă testarea apelului de la stația de exterior, monitorizării, deschiderii ușii, apelului către management, mesajelor și funcțiilor de securitate.