

Kit videointerfon IP Skynex P4 + M72T Tuya

Kit IP 7 inch pentru casă sau vilă, cu aplicație Tuya / Smart Life

Skynex P4 + M72T Tuya este un kit de videointerfonie IP pentru locuințe, vile, birouri mici sau spații unde este necesară comunicarea video cu intrarea și controlul accesului din interior sau de la distanță.

Kitul include stația de exterior SKY-IP-P4 și monitorul interior SKY-IP-M72T, cu ecran tactil de 7 inch, conectare pe rețea CAT5/CAT6 și integrare cu aplicația Tuya / Smart Life.

Sistemul permite apel video, monitorizare, captură foto/video, comunicare bidirecțională și deschiderea ușii din monitor sau din aplicație.



Aplicație Tuya / Smart Life

Apel și control de la distanță prin telefon, prin rețeaua WiFi de 2.4 GHz a locuinței.

Ecran tactil 7 inch

Monitor interior TFT LCD, rezoluție 1024 x 600, cu interfață tactilă pentru utilizare zilnică.

Cameră 1080p / 2MP

Stație de exterior cu imagine HD, unghi larg de vizualizare și identificare ușoară a vizitatorului.

Vedere nocturnă

Cameră cu funcție de vizibilitate pe timp de noapte pentru apeluri și monitorizare după lăsarea întinericului.

Protecție exterior IP65

Stație de exterior proiectată pentru utilizare la intrare, cu protecție la apă și praf.

Extindere IP

În configurații cu switch PoE nestandard, sistemul poate fi extins cu mai multe monitoare și stații.

P4 + M72T Tuya este o soluție practică pentru case și vile unde utilizatorul dorește videointerfonie IP, monitorizare, apel pe telefon și control acces într-un kit compact.

Servicii esențiale pentru utilizator

Serviciu	Beneficiu concret
Convorbire video cu intrarea	Utilizatorul poate vedea și vorbi cu vizitatorul înainte de a permite accesul.
Apel pe telefon	Apelurile pot fi preluate prin aplicația Tuya / Smart Life, atunci când sistemul este conectat la internet.
Deblocare din monitor sau aplicație	Deschiderea ușii se poate face din monitorul interior sau de la distanță, în funcție de configurare.
Monitorizare video	Monitorizarea stației de exterior și a camerelor IP configurate în sistem.
Captură foto / video	Sistemul poate salva fotografii, mesaje lăsate de vizitatori și apeluri, conform funcțiilor disponibile.
Apel între monitoare	În sistemele extinse, monitoarele interioare pot fi folosite pentru apeluri interne room-to-room.
Mod acasă / mod silențios	Utilizatorul poate gestiona apelurile în funcție de situație, inclusiv prin moduri de lucru convenabile.
Securitate locuință	Sistemul poate lucra cu zone de alarmă, de exemplu senzori de gaz sau fum, în funcție de configurație.

Confort pentru utilizator

- Interfață tactilă cu pictograme clare pentru apel, monitorizare, deblocare și setări.
- Apeluri video pe monitor și posibilitate de notificare prin aplicația mobilă.
- Funcții utile pentru vizitatori, curieri și acces rapid la intrarea locuinței.
- Disponibil în variante de monitor alb sau negru, în funcție de versiunea livrată.

Administrare și integrare

- Conectare prin cablu de rețea CAT5/CAT6.
- Alimentare prin switch PoE nestandard sau sursă DC, conform configurației.
- Montaj pe perete pentru monitor; stația poate fi montată aparent sau încastrat, în funcție de accesorii.
- Se recomandă configurarea și testarea aplicației Tuya / Smart Life la predarea lucrării.

Date tehnice principale

Configurație generală	
Kit	1 stație de exterior SKY-IP-P4 + 1 monitor interior SKY-IP-M72T Tuya
Sistem	Linux
Transmisie rețea	TCP/IP
Conectare	Cablu de rețea RJ45 CAT5 / CAT6
Aplicație	Tuya / Smart Life
Greutate netă kit	aprox. 1,3 kg
Monitor interior	
Model monitor	IP-M72T-TUYA
Ecran	7 inch TFT LCD
Rezoluție	1024 x 600 pixeli
Material	ABS plastic + panou acrilic + ecran tactil complet
Alimentare	Switch PoE nestandard / adaptor DC 12-24V
Tensiune de lucru	DC 12-24V
Curent de lucru	<= 500 mA
Temperatură de lucru	-10°C până la +50°C
Limbă	Chineză / engleză / personalizabil
Dimensiuni monitor	190 x 122 x 17 mm
Culoare monitor	Alb / negru / personalizabil
Instalare monitor	Montaj pe perete
Stație de exterior	
Model stație	IP-P4
Cameră	1080p, 2MP
Unghi de vizualizare	110°
Material	Aluminiu + panou acrilic + buton de apel
Alimentare	Switch PoE nestandard / DC 12-15V din monitor
Tensiune de lucru	DC 12-15V
Curent static / dinamic	< 200 mA / < 250 mA
Temperatură de lucru	-30°C până la +60°C
Umiditate de lucru	10% - 90%
Consum maxim	< 5 W
Dimensiuni stație	122 x 48 x 20 mm
Culoare stație	Alb + argintiu
Instalare stație	Montaj aparent sau încastrat

Specificațiile pot varia în funcție de versiunea livrată și de configurația sistemului. La predarea lucrării se recomandă testarea apelului video, monitorizării, deschiderii ușii, aplicației mobile și funcțiilor de înregistrare.