

Kit videointerfon IP Skynex P901 + M75T Tuya

Kit IP 7 inch cu WiFi, aplicație Tuya / Smart Life și control acces

Skynex P901 + M75T Tuya este un kit IP pentru casă sau vilă, cu monitor interior de 7 inch, stație de exterior cu cameră HD și funcții de acces prin aplicația Tuya / Smart Life.

Kitul include stația de exterior SKY-IP-P901 și monitorul interior SKY-IP-M75T, cu funcții de apel video, monitorizare, deschidere 2 încuietori, suport card IC/ID la stația de exterior și memorie card până la 128GB.

Sistemul este potrivit pentru utilizatori care doresc control local din monitor, notificare pe telefon și posibilitate de înregistrare foto/video.



Tuya / Smart Life

Apel și control de la distanță prin aplicație mobilă, cu conectare WiFi 2.4 GHz.

Ecraan tactil 7 inch

Monitor IP cu rezoluție 1024 x 600 și interfață modernă pentru utilizarea zilnică.

Card până la 128GB

Stocare foto/video pe card de memorie, în funcție de configurare și cardul instalat.

Cameră 1080p / 2MP

Stație de exterior cu senzor CMOS, imagine HD și unghi larg de 110°.

Deschidere 2 uși

Control acces pentru două încuietori / două ieșiri, în funcție de cablare.

Acces cu card IC/ID

Stația de exterior include zonă de citire card pentru acces rapid al utilizatorilor autorizați.

P901 + M75T Tuya este o variantă mai completă pentru case și vile unde se dorește videointerfonie IP, aplicație mobilă, înregistrare pe card și control acces cu card.

Servicii esențiale pentru utilizator

Serviciu	Beneficiu concret
Convorbire video cu intrarea	Utilizatorul poate vedea și vorbi cu vizitatorul de la poartă sau ușă.
Apel pe telefon	Prin Tuya / Smart Life, apelul poate fi primit pe telefon atunci când sistemul este configurat corect.
Deschidere două încuietori	Sistemul poate controla două comenzi de acces, în funcție de instalare.
Acces cu card IC/ID	Utilizatorii autorizați pot debloca folosind carduri, fără apel către monitor.
Monitorizare video	Monitorizarea stației de exterior și a camerelor compatibile configurate în sistem.
Înregistrare foto / video	Sistemul poate realiza fotografii sau înregistrări, cu stocare pe card de memorie până la 128GB.
Apel între monitoare	Mai multe monitoare pot fi instalate în camere diferite și pot susține apel room-to-room.
Extindere sistem	Configurație de vilă cu până la 4 monitoare interioare și mai multe panouri de apel, conform schemei tehnice.

Confort pentru utilizator

- Control local din monitor și control de la distanță prin telefon.
- Soluție potrivită pentru locuințe unde accesul cu card este util pentru familie sau personal autorizat.
- Ecran mai lat și design modern al monitorului interior M75T.
- Funcții utile pentru curieri, vizitatori și monitorizarea intrării.

Administrare și integrare

- Conectare IP prin cablu RJ45 CAT5/CAT6.
- Aplicație Tuya / Smart Life și conectare WiFi 2.4 GHz pentru funcțiile mobile.
- Alimentare prin PoE nestandard sau adaptor, conform configurației.
- Se recomandă montaj protejat și verificarea cardurilor, aplicației, înregistrării pe card și comenzilor de deblocare.

Date tehnice principale

Configurație generală	
Kit	1 stație de exterior SKY-IP-P901 + 1 monitor interior SKY-IP-M75T Tuya
Sistem	Linux
Transmisie rețea	TCP/IP
Conectare	RJ45 - cablu rețea CAT5 / CAT6
Instalare	Montaj pe perete
Aplicație	Tuya / Smart Life
Greutate netă kit	aprox. 1,45 kg
Monitor interior	
Model monitor	IP-M75T-TUYA
Ecran	7 inch TFT LCD
Rezoluție	1024 x 600 pixeli
Material	ABS plastic + panou acrilic + ecran tactil complet
Alimentare	Switch PoE nestandard / adaptor DC 12-24V
Tensiune de lucru	DC 12-24V
Curent de lucru	<= 500 mA
Temperatură de lucru	-10°C până la +50°C
Umiditate de lucru	10% - 90%
Temperatură depozitare	-40°C până la +70°C
Limbă	Engleză / franceză / rusă / spaniolă / turcă / germană / olandeză etc.
Culoare monitor	Alb + argintiu / negru + gri
Dimensiuni monitor	230 x 145 x 26 mm
Instalare monitor	Montaj pe perete
Stație de exterior	
Model stație	IP-P901
Senzor cameră	CMOS 1/4, unghi larg 110°
Rezoluție cameră	1080p, 2MP
Material	Aluminiu + panou acrilic + buton de apel
Alimentare	Switch PoE nestandard / DC 12-15V din monitor
Tensiune de lucru	DC 12-15V
Curent static / dinamic	< 200 mA / < 250 mA
Temperatură de lucru	-30°C până la +60°C
Umiditate de lucru	10% - 90%
Consum maxim	< 5 W
Culoare stație	Alb + argintiu
Dimensiuni stație	165 x 90 x 28 mm
Instalare stație	Montaj aparent sau încastat

Specificațiile pot varia în funcție de versiunea livrată și de configurația sistemului. La predarea lucrării se recomandă testarea apelului video, aplicației Tuya / Smart Life, cardurilor IC/ID, cardului de memorie și comenzilor pentru cele două încuietori.